



Equipement

- Appareillage**
- Tension d'alimentation**
- Puissance absorbée**
- Flux lumineux de l'éclairage**
- Efficacité lumineuse du luminaire**
- Température de couleur**
- Indice de rendu des couleurs (IRC)**
- Tolérance de couleur LED**
- Indice de protection**
- Classe de protection**
- Commande**
- Tête du luminaire**
- Protection des sources**
- Mât/bras articulés**
- Compensation d'articulation**
- Poids (net)**
- Cordon d'alimentation**
- Fixation**


Particularités

LED
 Classe d'efficacité énergétique A/A+/A++
 transformateur électronique intégré dans la fiche
 100-240 V ; 50-60 Hz
 env. 14 W
 env. 600 lm
 env. 42 lm/W
 blanc neutre, env. 5000 K
 >= 80
 4 SDCM
 IP20
 II
 touches multifonctions
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
 polycarbonate, diffuseur blanc opale
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
 ressort
 env. 1.5 kg
 env. 3 m; Fiche secteur
 embase à visser (inclus), pince pour fixation sur table
 (accessoire), équerre murale (accessoire)
 Ra (Eclairage) env. 90



Puissances lumineuses

distance: 50 cm
 Em: 361 lx
 Emax: 816 lx
 Emin: 105 lx



répartition de l'intensité lumineuse

