



Equipement

- Appareillage**
- Tension d'alimentation**
- Puissance absorbée**
- Flux lumineux de l'éclairage**
- Efficacité lumineuse du luminaire**
- Température de couleur**
- Indice de rendu des couleurs (IRC)**
- Indice de protection**
- Classe de protection**
- Commande**
- Tête du luminaire**
- Protection des sources**
- Mât/bras articulés**
- Compensation d'articulation**
- Poids (net)**
- Cordon d'alimentation**
- Fixation**


Particularités

- LED
- Classe d'efficience énergétique A/A+/A++
- transformateur électronique
- 100-240 V ; 50-60 Hz
- env. 24 W
- env. 1200 lm
- env. 50 lm/W
- blanc neutre, env. 4000 K
- >= 80
- IP20
- I
- touches multifonctions
- profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
- polycarbonate , diffuseur blanc opale
- anodisé, aluminium anodisé
- ressort
- env. 1.9 kg
- env. 3,4 m; Fiche secteur
- embase à visser (inclus), pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)
- Ra (Eclairage) env. 90



Puissances lumineuses

distance: 50 cm
 Em: 725 lx
 Emax: 1578 lx
 Emin: 219 lx



répartition de l'intensité lumineuse

