

TX 10/16 STRADDLE

LE POUVOIR D'ELEVATION



MX - TX

La série TX est caractérisée par son élévation électrique et son système de traction manuelle.

Ces gerbeurs sont très stables et parfaitement appropriés pour lever de lourdes charges en toute sécurité.

La version TX12 (1,2t) est équipée de roues en polyuréthane pour un plus grand confort de roulement.

MX

Au-delà d'un excellent rapport qualité prix, la série MX offre des gerbeurs manuels résistants. Sa capacité élevée, ses fourches renforcées, sa poulie en acier et ses roues de guidage de fourches sont autant d'atouts qui caractérisent son efficacité. Ils sont également équipés d'une pédale pour faciliter le levage sans charge.



La série Straddle (sur TX) est idéale pour les manipulations de palettes de différentes dimensions grâce à ses fourches et son tablier réglables.



INTERRUPTEUR GÉNÉRAL

Clé de contact servant d'interrupteur général de la machine et de frein de sécurité avec arrêt complet de la batterie pour stopper le levage des fourches.



FREIN DE STATIONNEMENT

Positionner sur la roue droite, actionné par pression du pieds.



POIGNÉE DE CONTRÔLE

- Le MX est équipé d'une poignée ergonomique avec protection plastique
- Contrôle 3 positions (montée-neutre-descente) simple d'utilisation



GUIDAGE PAR ROULEMENTS

Le tablier du TX12 est équipé par des roulements dans un châssis en U pour minimiser les oscillations durant la levée.

Description

1.1 Fabricant	LIFTER		
1.3 Mode de translation	Manuel		
1.4 Système de conduite	Accompagnement		
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	1000
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	755
1.9 Empattement	y	mm	1130

Poids

2.1 Service weight (battery included)	Kg	415
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière	Kg	962
2.2 Charge par essieu avec charge, avant	Kg	453
2.3 Charge par essieu sans charge, avant	Kg	270
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière	Kg	145

Pneus/Chassis

3.1 Roues, avant	NOT APPLICABLE	
3.1 Roues stabilisatrices - Avant	RUBBER	
3.1 Roues arrière	NYLON	
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur	mm	NOT APPLICABLE
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre	mm	NOT APPLICABLE
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre	mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur	mm	70
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre	mm	200
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur	mm	50
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)	nr	2
3.6 Voie avant	b10 mm	620
3.7 Voie, arrière mini	b11 mm	1080
3.7 Voie, arrière max	b11 mm	1387

Dimensions

4.2 Hauteur, mât abaissé	h1 mm	1970
4.3 Elevation libre et normale	h2 mm	1510
4.4 Hauteur de levage	h3 mm	1510
4.5 Hauteur, mât déployé	h4 mm	2045
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14 mm	1080
4.15 Hauteur du sol	h13 mm	35
4.19 Longueur totale	l1 mm	1640
4.20 Longueur tablier	l2 mm	640
4.21 Largeur globale mini	b1 mm	750/1199
4.21 Largeur globale max	b1 mm	750/1504
4.22 Dimensions fourches	s mm	35
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e mm	100
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l mm	1000
4.24 Largeur du tablier	b3 mm	825
4.25 Distance max entre les fourches	b5 mm	790
4.25 Distance mini entre les fourches	b5 mm	230
4.26 Distance mini entre les longerons	b4 mm	965
4.26 Distance max entre les longerons	b4 mm	1270
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 mm	40
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast mm	2588
4.35 Rayon de braquage	Wa mm	1790

Performances

5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	NOT APPLICABLE
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	NOT APPLICABLE
5.2 Vitesse de levée avec charge	m/s	0.09
5.2 Vitesse de levée sans charge	m/s	0.12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.4
5.3 Vitesse de descente à vide	m/s	0.1
5.8 Pente maxi en charge	%	NOT APPLICABLE
5.8 Pente maxi à vide	%	NOT APPLICABLE
5.10 Frein de service		NOT APPLICABLE

Moteurs électriques

6.1 Puissance du moteur de traction	kW	NOT APPLICABLE
6.2 Puissance du moteur de levage	kW	1.6
Type de batterie	Type	NOT APPLICABLE
6.4 Tension de la batterie	V	12
6.4 Capacité de la batterie, Mini	Ah	74
6.4 Capacité de la batterie, Max	Ah	74
6.5 Poids de la batterie, Mini	Kg	18

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 11/10/2017 (ID 637)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

