

# ACCÈS FOND DE FOSSE D'ASCENSEUR

Pour profondeur de fosse maxi : **2,30 m**

► **ALUMINIUM** Décret 2004-924



Télescopique  
sur 5 hauteurs



| CODE     | DÉSIGNATION                                                   | NB DE MARCHES | DIM. PLIÉES (M)                      | POIDS (KG) |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| N111.203 | Accès pour fond de fosse d'ascenseur profondeur 1,10 à 2,30 m | 10            | Long. 2,51<br>Larg. 0,58<br>Ep. 0,53 | 21         |

## PIÈTEMENTS TÉLESCOPIQUES RÉGLABLES SUR 5 HAUTEURS



Réglage millimétrique intégré au système anti-basculement du plancher. Pour des profondeurs de 1,10 m à 2,30 m.



### Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant 425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.  
2 larges patins articulés avec semelles crantées.



Sortie de face.

Pliable pour faciliter la manutention et le rangement.

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Deux points de grutage repérables à leur couleur jaune.