

TI-H-20

Appareil de nettoyage à ultrasons Transsonic multifréquence

Références Elma

TI-H-20 MF2 230V	239 040 0020
TI-H-20 MF2 115V	239 040 0023
TI-H-20 MF2 100V	239 040 0024
TI-H-20 MF3 230V	239 040 0010
TI-H-20 MF3 115V	239 040 0013
TI-H-20 MF3 100V	239 040 0014
Couvercle en acier inox simple	239 040 0050
Panier en acier inox 290x270x130 mm	200 000 0998
Couvercle rabattable contre le bruit	239 045 0000



Illustration TI-H-20

Appareil à haute performance et robuste construit dans un habillage ergonomique haut de gamme avec une technologie innovatrice.

Principales caractéristiques:

- Deux fréquences commutables pour les modèles MF2 et MF3, permettant de choisir entre un lavage intensif ou doux
- Disponible en double fréquences: 25/45KHz et 35/130Khz
- Modèle à multifréquence de 25/45 kHz:
25 kHz: pour le décapage primaire de produits abrasifs et de polissage.
45 kHz: pour le nettoyage fin des huiles et des graisses.
Solution parfaite en industrie pour nettoyer les surfaces en métal dur, en verre, mais aussi pour des applications en atelier et dans la fabrication de bijoux (nettoyage de pierres : uniquement les pierres dures !).
- Modèle à multifréquence de 35/130 kHz:
35 kHz: pour l'élimination des huiles et graisses sur des surfaces en métal dur, verre et pierres précieuses dures.
130 kHz: pour le nettoyage de surfaces délicates en bijouterie et en électronique.
- Fonction Degas permet le dégazage d'une nouvelle lessive propre
- Fonction Sweep permet la diffusion homogène des ondes sonores dans le bain
- Puissance ultrasonore réglable
- Cuves en acier inoxydable spécial, garantissant robustesse, fiabilité des opérations de nettoyage ainsi que longévité de la cuve.
- Minuterie, réglable de 0 à 15 mn et infini.
- Thermostat réglable de 30 - 80 °C

Caractéristiques techniques

Tension de réseau (Vac)	100-120V ou 230V	Poids (env. kg)	20
Alimentation secteur	1 Ph. / 1 N / 1 PE	Vindage	1/2"
Puissance absorbée (W)	1650	Matière de la cuve	Acier inox
Puissance de ultrasons effective (W)	250	Matière du boîtier	Acier inox structuré
Puissance de crête* (W)	1000	Classe de protection	IP 21
Puissance de chauffe (W)	1400		
Dim. extérieures l / P / H (mm)	430 / 470 / 420**		
Dim. int. Panier l / P / H (mm)	330 / 300 / 200		
Contenance (litres)	16,8		

* Les appareils à ultrasons fonctionnent avec des ondes sonores semi-doubles, c.à.d. que durant le service, la puissance max. de point sera atteinte deux fois. Ced correspond à 4 fois la puissance effective.