

CHARIOT RABATTABLE PLATEAU BOIS - 250 KG / 300 KG



- Tube acier Ø 30 mm
Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Revêtement : plateau bois encastré 10 mm avec coins arrondis pour une sécurité accrue
- Dossier rabattable, verrouillé en position verticale
- Roues : Caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux, 2 roues fixes + 2 roues pivotantes

CHARIOT RABATTABLE - 300 KG

- En acier peint blanc
- Revêtement : antidérapant et ceinture pare-chocs en caoutchouc
- Blocage et déblocage du dossier par clapet à ressort
- Roues : Caoutchouc non tachant, 2 roues fixes + 2 roues pivotantes et Ø 130 mm



Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Hauteur hors - tout déplié/replié (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Poids (kg)	Référence
1	250	895 x 450	1020 x 480 x 840	840/300	180	15	8MCM DR12 DIN505
2	300	1060 x 600	1190 x 635 x 885	885/345	230	22	8MCM DR15 DIN505
3	300	1260 x 700	1405 x 735 x 885	885/345	230	25	8MCM DR16 DIN505
4	300	610 x 440		910/280	180	12	8MCM DR11 SIN629*
5	300	775 x 575		1040/280	190	17	8MCM DR18 SINVRT*
6	300	920 x 610		1200/310	210	21.5	8MCM DR31 SINBEU

*Livrés démontés / en carton

CHARIOTS EMBOITABLES MÉCANO SOUDÉS - 250 KG OU 400 KG

- Tube acier Ø 30 mm, 2 dimensions de plateaux
- Roues : caoutchouc semi-élastique et roulements à billes 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Revêtement : plateau en bois 15 mm



CHARIOTS EMBOITABLES 2 PLATEAUX - 300 KG

- Chariot galvanisé, 2 plateaux en fil
- Roues : caoutchouc, 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Plateau supérieur relevable pour un gain de place lors de l'emboîtement (charge 100kg sur le plateau supérieur)



CHARIOT PORTE-ROULEAUX

- Support tubulaire incurvé
- Finition peinture polyester bleu RAL 5005
- Roues : Pneumatique ou super-élastique Ø 400 mm
- Empattement 415 mm

400 Kg



Produit	Charge (kg)	Dim. Utiles L x l (mm)	Dim. hors-tout L x l x h (mm)	Réhausse	Hauteur sol/ plateau ou niveaux (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Référence
1	250	1000 x 550	1110 x 650 x 960	sans	240	125	19	8MGE SR13 DIN505
2	400	1280 x 620	1370 x 770 x 975	sans	320	200	35	8MGE SR17 DIN505
3	250	1000 x 550	1110 x 650 x 1800	avec	240	125	27	8MGE AR13 DIN505
4	400	1280 x 620	1370 x 770 x 1800	avec	320	200	45	8MGE AR17 DIN505
5	300	725 x 408	1030 x 530 x 1020	-	-	-	22	8MGE JA10 D4NZNG
6	400	1600 x 520	1800 x 520 x 500	-	490	400	15	8MLK TA15 DON505
7	400	1600 x 520	1800 x 520 x 500	-	490	400 pneumatique	15	8MLK TA15 GON505