



LUMAPHORE 120 XL IP65 450m²



Caractéristiques techniques	
Référence	ECLU0120XL
Modèle	Lumaphore 120XL IP65 12V (9 à 18VDC)
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000°k
Durée de vie des ampoules	50000h
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	20480 lumens
Surface éclairée	450 m ²
Puissance total consommée	130W
Indice de rendu des couleurs IRC	>82
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Durée de vie moyenne des ampoules	50000 heures
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 2G2,5 ²
Connectique	sans connectique fils nus
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	160km/h
Poids	4,5 Kg
Dimensions	62x22,5mm
Conditionnement	Flightcase
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000) House pour trépied (ECACA001) Sac de lestage (LAAC059204) Option 180°/360° et ON/OFF (ECAC0022) Groupe 1000W inverter (HOGREU10)



Groupe Honda EU10 en option

Eclairage



Energie



Distribution



LABERINE ENERGIE

22 Zac de la carrière dorée 59310 ORCHIES - 03 20 61 68 00 - contact@laberine.com