



## ECLAIRAGE DE ZONE

# LUMAPHORE 230 XL IP65 24V 1200m<sup>2</sup>



### Caractéristiques techniques

Référence	ECLU0230XL
Modèle	Lumaphore 230XL IP65 24V (18 à 32V)
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000°k
Durée de vie des ampoules	50000h
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	32880 lumens
Surface éclairée	1200 m <sup>2</sup>
Puissance total consommée	250W
Indice de rendu des couleurs IRC	>82
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 2G2,5 <sup>2</sup>
Connectique	Fiche 16A CEE 24V 2P
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	160km/h
Poids	5 Kg
Dimensions	62x22,5mm
Conditionnement	Flightcase
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000) House pour trépied (ECACA001) Sac de lestage (LAAC059204)



Eclairage



Energie



Distribution



LABERINE ENERGIE

22 Zac de la carrière dorée 59310 ORCHIES - 03 20 61 68 00 - contact@laberine.com