



ECLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE 300 PRIMO IP44 2400m²



Caractéristiques techniques

Référence	ECLU0300
Modèle	Lumaphore 300 LED PRIMO IP44 230V
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	modules LED
Température de couleur	5000°k
Durée de vie moyenne des ampoules	50000h
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	29900 lumens
Surface éclairée	2400 m ²
Puissance total consommée	230W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 3G1,5 ²
Connectique	Schuko 16A 2P+T 230V
Matière du corps	Tube Polycarbonate
Degré de protection	IP44
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	162km/h
Poids	5,1 Kg
Dimensions (LxD)	620 x 225mm
Conditionnement	Flightcase
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000) House pour trépied (ECACA001) Sac de lestage (LAAC059204) Interrupteur ON/OFF (ECAC0034) Groupe 1000W inverter (HOGREU10)



Groupe Honda EU10 en option

Eclairage



Energie



Distribution



LABERINE ENERGIE

22 Zac de la carrière dorée 59310 ORCHIES - 03 20 61 68 00 - contact@laberine.com