



Levage de personnel

1. 2. Grue mobile d'inspection de puits utilisée pour descendre le personnel dans un puits lors d'opérations de prélèvements géologiques (HUCHEZ Engineering).

3. Portique et nacelle utilisés pour le levage du personnel lors d'opérations de maintenance (HUCHEZ Engineering).



· Visites, inspections, accès à :

- > Silos, fosses de station d'épuration,
- > Piles de pont, réseaux souterrains, égouts...

Qualités techniques

- Câbles acier galvanisé, antigiratoires haute résistance.
- Moteur triphasé 230 V ou 400 V – 50 Hz, P = 0,75 kW.
- Hauteur de travail : 25, 50 ou 70 m.
- Les roulettes à système de blocage facilitent le déplacement et son immobilisation en position de travail.
- Commande électrique basse tension :
 - > Deux boîtes à boutons 48 volts sont prévues. L'une est fixée sur le bâti du Sécuretreuil et l'autre sur le siège de l'opérateur.
 - > Celle de l'opérateur peut être à enrouleur (SCT25E) ou à radiocommande (SCT25RC, SCT50RC et SCT70RC).



Points forts



A. Deux câbles indépendants. Charge de rupture 1600 kg chacun. Coefficient de sécurité égal à 10.

B. Manivelle de dépannage.

C. Fin de course bas. Frein à manque de courant. En cas de panne de courant, le treuil s'immobilise automatiquement, freins serrés.


D. Fin de course haut et hors-course.

E. La boîte à boutons de l'opérateur peut être à radiocommande.

F. Deux treuils indépendants. Un treuil assure la fonction levage. L'autre : fonction pare-chute. Les deux treuils sont synchronisés.

Encombres

Poids : 330 kg
Cotes en mm.



Caractéristiques techniques

Références	SCT25E CE*	SCT25RC CE*	SCT50RC CE*	SCT70RC CE*
Charge kg	125			
Vitesse m/mn	9			
Moteur Kw	0,75			
Alimentation	3 Ph - 230/400V			
Hauteur de travail m	25	25	50	70

* Limiteur de charge et câble inclus.