



## DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme DIESEL

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Très silencieux
- Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
- Bac de rétention d'hydrocarbures

Ce groupe électrogène est silencieux et compact, les phases de maintenance sont simplifiées grâce à un large accès aux différents composants du groupe. Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

## DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Gamme                                            | DIESEL   |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz    |
| Puissance max LTP (kW) *                         | 10       |
| Puissance max LTP (kVA)                          | 12,50    |
| Tension nominale (V)                             | 400      |
| Nombre de Phase                                  | Triphasé |
| Carburant                                        | Gasol    |
| Réservoir (L)                                    | 27       |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 2,10     |
| Autonomie 75% (h) *                              | 12,90    |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 97       |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 81       |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 67       |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marque moteur      | KOHLER DIESEL |
| Réf. moteur        | KD425-2       |
| Distribution       | Diesel O.H.V. |
| Démarrage          | Electrique    |
| Sécurité huile     | Oui           |
| Cylindrée (cm3)    | 851           |
| Capacité huile (L) | 2,60          |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Oui              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |        |
|----------------|--------|
| Longueur (cm)  | 118,30 |
| Largeur (cm)   | 67,30  |
| Hauteur (cm)   | 96     |
| Poids Net (kg) | 275    |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 120    |
| Largeur (cm)                         | 69     |
| Hauteur (cm)                         | 94     |
| Poids (kg)                           | 278    |
| Type de palette                      |        |
| Nombre de cartons par palette        | 0      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 0      |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 0      |



DIESEL 15000 TE SILENCE AVR - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes DIESEL

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

14/12/2017



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer :  
niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs  
engagement sécurité et qualité.

### ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien



Anneau de levage



Batterie sans entretien

Compteur horaire

### OPTIONS



**R03B**

Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique



**RSTART2**

Télécommande sans fil permettant d'allumer ou d'éteindre le groupe électrogène jusqu'à une distance de 50 mètres (nécessite l'installation du contrôle commande APM202).



**VERSO50**

Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A ou 100A ou manque secteur triphasé 25A ou 40A (nécessite l'installation du contrôle commande APM202). Chargeur batterie inclus.



**RKB5**

Kit brouette avec une poignée et deux roues increvables pour groupes électrogènes Diesel 10000 E SILENCE et Diesel 15000 TE SILENCE

no picture

**R08E**

Remorque routière à timon articulé freiné (PTAC < 500 kg sans immatriculation). Poids net : 130 kg. Encombrement total : 2,9 X 1,3 X 1,1 m.



**RKDS3**

Kit entretien pour moteur KOHLER KD425-2



**Adaptateur pour prise industrielle**

ERR: not found in dict valeurs



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V