



## DIESEL 6000 E SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme DIESEL

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Très silencieux
- Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
- Bac de rétention d'hydrocarbures

Ce groupe électrogène est silencieux et compact, les phases de maintenance sont simplifiées grâce à un large accès aux différents composants du groupe. Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

### Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

## DIESEL 6000 E SILENCE AVR

### CARACTERISTIQUES GENERALES

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Gamme                                            | DIESEL    |
| Fréquence (Hz)                                   | 50 Hz     |
| Puissance max LTP (kW) *                         | 5,20      |
| Tension nominale (V)                             | 230       |
| Nombre de Phase                                  | Monophasé |
| Carburant                                        | Gasoil    |
| Réservoir (L)                                    | 27        |
| Conso. 75% (L/h) *                               | 1,20      |
| Autonomie 75% (h) *                              | 22,50     |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 92        |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A)          | 76        |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A)          | 63        |

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Marque moteur      | KOHLER DIESEL |
| Type moteur        | KD15-440E     |
| Distribution       | Diesel O.H.V. |
| Démarrage          | Electrique    |
| Sécurité huile     | Oui           |
| Cylindrée (cm3)    | 442           |
| Capacité huile (L) | 1,50          |

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Technologie          | Bagues et balais |
| Régulation AVR       | Oui              |
| Indice de protection | IP 23            |
| Classe d'isolement   | H                |

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202

### DIMENSIONS ET POIDS

|                |        |
|----------------|--------|
| Longueur (cm)  | 99     |
| Largeur (cm)   | 61,50  |
| Hauteur (cm)   | 96     |
| Poids Net (kg) | 215,50 |

### CONDITIONNEMENT

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Type de conditionnement              | Carton |
| Longueur (cm)                        | 101    |
| Largeur (cm)                         | 63     |
| Hauteur (cm)                         | 94     |
| Poids (kg)                           | 218,50 |
| Type de palette                      |        |
| Nombre de cartons par palette        | 0      |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 0      |
| Poids de Palette conditionnée (kg)   | 0      |



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

### ACCESSOIRES LIVRES



Manuel d'utilisation et d'entretien



Anneau de levage



Batterie sans entretien

Compteur horaire

### OPTIONS



**R02B**

Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique



**RSTART2**

Télécommande sans fil permettant d'allumer ou d'éteindre le groupe électrogène jusqu'à une distance de 50 mètres (nécessite l'installation du contrôle commande APM202).



**VERSO50**

Inverseur de source automatique sur manque secteur monophasé 40A ou 100A ou manque secteur triphasé 25A ou 40A (nécessite l'installation du contrôle commande APM202). Chargeur batterie inclus.



**R05M**

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**RKB3**

Kit brouette avec une poignée et deux roues increvables pour groupes électrogènes Diesel 6000 E SILENCE et Diesel 6500 TE SILENCE



**RKDS2**

Kit entretien pour moteur KOHLER KD440E (Diesel 6000 E Silence -Diesel 6500 TE Silence)



**Adaptateur pour prise industrielle**

ERR:not found in dict valeurs



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V