

KOHLER®

SDMO®



HP 2.26 H

PORTABLE POWER

Motopompes Gamme AQUALINE SPECIALIST

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Amorçage automatique
- Matériel robuste et performant
- Lot d'accessoires offerts
- Matériel haute pression

Avec près de 6 bars, la HP 2,26 H permet le nettoyage haute pression, tel que les véhicules agricoles, elle permet également, associé au kit lance, de lutter contre les incendies.

Gamme AQUALINE SPECIALIST

La performance en conditions extrêmes.



HP 2.26 H

CARACTERISTIQUES MOTOPOMPE

Gamme	AQUALINE SPECIALIST
Type liquide	Utilisation en haute-pression
Diamètre d'aspiration (mm)	50
Diamètre de refoulement (mm)	50
Débit maximum (L/min)	440
Débit maximum (m ³ /h)	26,40
Hauteur d"élévation (m)	57
Hauteur d"aspiration (m)	8
Granulométrie (mm)	8
Amorçage automatique	Oui
Carburant	Essence
Réservoir (L)	3,10
Conso. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	77

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX160
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm ³)	163
Capacité huile (L)	0,60

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	41,50
Largeur (cm)	54,50
Hauteur (cm)	45,50
Poids Net (kg)	30

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	54
Largeur (cm)	42
Hauteur (cm)	45
Poids (kg)	35
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	148
Poids de Palette conditionnée (kg)	430

KOHLER®
SDMO®

14/12/2017

HP 2.26 H - PORTABLE POWER - Motopompes AQUALINE SPECIALIST

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESSOIRES LIVRES



Crépine
Raccords à visser



Colliers
Manuel d'utilisation et d'entretien



OPTIONS



RBH1	Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)
RBH0-5	Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
RHO	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO

